XD8500U

Die lichtstärksten Projektoren ihrer Klasse.

XGA | DLP | 7.000 | 2.800:1 | 35 dBA | 16 kg

Color Enhancer | Edge Blending | Natural Color Matrix | Super Resolution | PinP | Motorized Lens Shift | Password Lock | Instant Shut Down | Long Life Lamp | HDMI | Geometric Correction

Bildqualität | Präsentation | Bedienungs-/Umweltfreundlichkeit

Technische Daten

Technologie	0,7" 1-Chip DMD, 12° LVDS, DarkChip3TM mit DDP3020(F)
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	Dual Lamp: 7.000 ANSI Lumen Single Lamp: 3.500 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2.800:1 (on/off)
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–95 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–100 kHz
Bandbreite	bis 162 MHz
Projektionslampe	2 x 350 W
Lampenlebensdauer	Dual Lamp: ca. 4.000 Stunden (Low Mode)[1] Single Lamp: ca. 8.000 Stunden (Low Mode)[1, 2]
Objektiv	F = 2,0–2,4, f = 24,5–33,1 mm
Fokus/Zoom	Motorisierter Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,35:1)
Projektionsverhältnis	1,72 – 2,33:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	35 dB (Low Mode)
PC-Kompatibilität	640 x 400 bis 1.024 x 768 bis 1.920 x 1.200 (kompr.) Pixel, Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (incl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60Hz), 1.080i/p (1.125i/p 50/60Hz), SCART: RGB + 1V-sync, nur Mini-D-Sub 15-poliges Terminal
Funktionen/Besonderheiten	Edge-Blending-Funktion, digitale Trapezkorrektur (± 40° V, ± 25° H), Geometriekorrektur, Super Resolution (4:2:2 Videosignalverarbeitung), Lampenwechsel-Funktion, Farbabstimmungs-Funktion, Color Enhancer,

Funktionen/Besonderheiten	PJLink, Projector View, AMX-/Creston-kompatibel, Visual PA, motor. Lens-Shift-Funktion, PinP, programmierbares Startbild, sRGB-Modus, Video-Line-Doubler (2:3/2:2 Pull-down), 3D Y/C Digital Comb Filter und 3D Noise Reduction, Passwortschutz, bequemer Lampenzugriff von der Seite, Lampenleistungsmodulation, Direktabschaltung, Signalverstärker zur Übertragungskorrektur für lange Digitalkabel, 360° Projektion, High-altitude Modus
Eingänge	RGB: 5 BNC, Mini-D-Sub 15-polig, DVI-D (mit HDCP), Video: BNC, S-VIDEO (4-polig), Digital: HDMI (Deep Color)
Kommunikationsschnittstellen	LAN (RJ-45), 1 x RS232C IN (Mini-D-Sub 9-polig), 1 x RS232C OUT (Mini-D-Sub 9-polig), Remote (Mini-D-Sub 9-polig), 1 x Kabelfernbedienung-IN (Stereo-Mini-Klinke Ø 3,5 mm), 1 x Kabelfernbedienung OUT (Stereo-Mini-Klinke Ø 3,5 mm)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors
Maße (B x H x T)	490 x 201 x 421 mm
Gewicht	16 kg
Leistungsaufnahme	max. 910 W, Standby: ca. 0,3 W
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Mitsubishi Emblem, Netzkabel-Halter
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (VLT-XD8600LP), Wechselobjektive (OL-XD2000SZ / OL-XD2000LZ / OL-XD2000TZ / OL-XD2000FR / OL-XD8000UZ / OL-XD8000EZ)

[1]Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.
[2]Bei Lampenwechsel-Funktion.

eco Changes for a greener tomorrow

Durch ein breites Spektrum von Technologien und Lösungen für Privathaushalte, Büros, Betriebe, Infrastruktur und sogar für den Weltraum strebt Mitsubishi Electric die Verwirklichung einer ökologisch orientierten Gesellschaft an.

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Visual Information Systems
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen • Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50
Fax: +49 (0) 21 02/4 86 68 40 • **www.mitsubishi-präsentation.de**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.